

## Аксессуары к котлам

Переходник дымохода к котлу ТТ, <math>\lt; 90^\circ</math>	Для котлов от 9 до 18 кВт.	282
Удлинитель дымохода к котлу ТТ	Удлинитель для котлов ТТ от 9 до 30 кВт, Длинной 600 мм.	328
Переходник дымохода к котлу ЭКО Line м.	Переходник дымохода к котлу ЭКО Line 20,23 кВт, <math>\lt; 90^\circ</math>	310
Переходник дымохода к котлу ЭКО Line б.	Переходник дымохода к котлу ЭКО Line 26, 30 кВт, <math>\lt; 90^\circ</math>	335
Турбо приставка к котлу KB-PT (30-60 кВт)	Обеспечивает вывод продуктов сгорания без обустройства дымохода (продаются в комплекте с котлом)	3220
Турбо приставка к котлу KB-PT (80-100 кВт)		6300

## Автоматика управления горением твердотопливным котлом

Контролер PK-22 (Solar)	Управление насосом и вентилятором отопления, 8 ступеней мощности, индивидуальная настройка програм	1120
Контролер PK-23 (Solar)	Управление вентилятором и насосом отопления и ГВС, приоритет по ГВС	1260
Контролер PK-23 PID (Solar)	Управление вентилятором и насосом отопления и ГВС, приоритет по ГВС, модуляция оборотов вентилятора, контроль за охлаждением теплоносителя ГВС.	1484
Регулятор температуры MPT-AIR AUTO (200 Вт наг)	Автоматика обеспечивает плавную регулировку температуры теплоносителя, при плавной регулировке количества подаваемого воздуха для горения	1204
Регулятор температуры MPT-AIR AUTO U (1500 Вт н		1428

## Аксессуары к твердотопливным котлам

RT-4 Регулятор тяги для ТТ котлов	Регулятор тяги для ТТ котлов, диапазон регулирования 30-90С, подсоединение 3/4 (механический)	448
DBV-1 предохранительный клапан	Двухходовой охлаждающий предохранительный клапан,3/4, защита от перегрева для котлов без охлаждающего теплообменника	2800
TSV8B, DN 40, 45°C	Термостатический смесительный вентиль, DN40, 45°C	2660
TSV8B, DN 40, 55°C	Термостатический смесительный вентиль, DN40, 55°C	2660
TSV8B, DN 40, 65°C	Термостатический смесительный вентиль, DN40, 65°C	2660
TSV8B, DN 50, 45°C	Термостатический смесительный вентиль, DN50, 45°C	3080
TSV8B, DN 50, 55°C	Термостатический смесительный вентиль, DN50, 55°C	3080
TSV8B, DN 50, 65°C	Термостатический смесительный вентиль, DN50, 65°C	3080
Вентилятор M+M WPA 06 (BPA-06) 255 м3/ч (для	Нагнетательные вентиляторы для твердотопливных котлов оборудованные заслонкой пропускного канала, для блокировки попадания воздуха в топку при отключённом вентиляторе	924
Вентилятор M+M WPA 117 (BPA-117) 180 м3/ч		924
Вентилятор M+M WPa 120 НК* (BPA-120) 285 м3/ч		924
Вентилятор M+M WPa 140 BP (BPA-140) 395 м3/ч		1232
Вентилятор M+M WPA 145 (BPA-145) 505 м3/ч		1456
Вентилятор M+M WPA 160 AY 47 01- 600 м3/ч		1876
Вентилятор M+M G2E 180 EH 03-01- 760 м3/ч		3864

## Пеллетная горелка

Пеллетная горелка AIR Pellet - 36 кВт. (комплект)		27580
Пеллетная горелка AIR Pellet - 50 кВт. (комплект)		34020
Пеллетная горелка AIR Pellet -150 кВт.(комплект)		51100